




Porta multiuso ad una anta composta da:


- Anta tamburata in lamiera **zincata e verniciata**, coibentazione con materiali isolanti, senza battuta inferiore, spessore totale 60 mm.
- Telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio **zincato e verniciato**, con zanche da murare, e distanziale inferiore avvitabile.
- Serratura sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
- Serratura sull'anta secondaria per l'autobloccaggio, con levetta per l'apertura.
- Sede della serratura per l'autobloccaggio sull'anta secondaria predisposta anche per l'applicazione della serratura di maniglione antipanico.
- Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
- Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'eventuale autochiusura.
- Rinforzi interni nell'anta quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglione antipanico.
- Boccola colore nero con 3 viti/tasselli da montare su pavimento finito.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, **colore pastello turchese** - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio.
- **Dimensioni massime 1340 x 2880 mm.**
- **Peso della porta 29 kg. al mq.**

N.B.



- Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
- Vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL su ordinazione.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.



Senso di apertura spingere a DESTRA



Senso di apertura spingere a SINISTRA



QPF = Quota Pavimento Finito