



## Porta REVERSIBILE MULTIUSO a due ante

### Porta REVERSIBILE MULTIUSO a due ante composta da:

- Ante reversibili tamburate in lamiera d'acciaio zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39 mm.
- Telaio angolare con giunzioni extrarapidi in profilati di lamiera d'acciaio zincata predisposto per il fissaggio con zanche o tasselli. Il telaio non viene fornito assemblato.
- Serratura standard sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent. Anta secondaria con catenaccio centrale per bloccaggi in alto ed in basso.
- Maniglia a forma antinfortunistica colore nero, altezza da quota pavimento finito ca. 1075 (FM H 2050) e 1125 (FM H 2150).
- Nr. 4 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio.
- Porta reversibile per apertura destra o sinistra con battuta inferiore adattabile al pavimento oppure smontabile per esecuzione senza battuta.
- Tutte le porte Reversibili sono predisposte per l'applicazione di una triplice chiusura (Kit Secur).
- **Dimensioni foro muro FM L x FM H disponibili:**
  - 1200 (800+400) x 2050/2150
  - 1300 (900+400) x 2050/2150
  - 1400 (700+700) x 2050/2150
  - 1600 (800+800) x 2050/2150
  - 1800 (900+900) x 2050/2150
  - 2000 (1000+1000) x 2050/2150
- **Peso della porta** 15 kg/m<sup>2</sup>

### N.B.

- A richiesta le porte possono essere fornite in altre tinte RAL, in combinazione con maniglioni antipanico, chiudiporta, fori d'aerazione, griglie, imbotte e cassaporta speciale.
- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.
- QPF = Quota Pavimento Finito

