



Porta REVERSIBILE MULTIUSO ad una anta



Porta REVERSIBILE MULTIUSO ad una anta composta da:

- Anta reversibile tamburata in lamiera d'acciaio zincata con interposta struttura rigida in fibra alveolare, spessore totale 39 mm.
- Telaio angolare assemblato in profilato di lamiera d'acciaio zincata, con zanche da murare e predisposizione per il tassellamento.
- Serratura con foro cilindrico ed inserto per chiave tipo patent.
- Maniglia a forma antinfortunistica colore nero.
- Nr. 2 cerniere portanti e 3 rostri di tenuta sul lato cerniere.
- Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio.
- Porta reversibile per apertura destra o sinistra con battuta inferiore adattabili al pavimento oppure smontabili per esecuzione senza battuta.
- **Dimensioni foro muro FM L x FM H disponibili:**

800 x 2050/2150	1000 x 2050/2150
900 x 2050/2150	1300 x 2150
1000 x 2050/2150	
- **Peso della porta** 15 kg/m²

N.B.

- Su ordinazione possono essere eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori.
- In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta.
- QPF = quota pavimento finito.

