



## Porta REVERSIBILE REI 60 e REI 120 a due ante



**N.B.:** Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta. Su ordinazione vengono eseguite tutte le colorazioni della gamma RAL ed eventuali decori. In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni presenti sulla scheda tecnica fornita con la porta. QPF = Quota pavimento finito.

**Porta tagliafuoco REVERSIBILE REI 60 e REI 120 conforme UNI 9723 a due ante composta da:**

- Ante reversibili tamburate in lamiera zincata, coibentazione con materiali isolanti, spessore totale per REI 60 50 mm e per REI 120 60 mm.
  - Telaio angolare, con o senza battuta inferiore, in profilato di lamiera d'acciaio zincata, con predisposizione per il tassellamento. Il telaio viene fornito non assemblato.
  - Senso apertura DX, trasformabile ad apertura SX, per le versioni standard e semistandard.
  - Serratura sull'anta principale con foro cilindro ed inserto per chiave tipo patent, compresa.
  - Serratura sull'anta secondaria per l'autobloccaggio, con levetta per l'apertura.
  - Sede della serratura per l'autobloccaggio sull'anta secondaria predisposta anche per l'applicazione della serratura di maniglione antipanico.
  - Rostri di tenuta nella battuta delle ante sul lato cerniere.
  - Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio e completa di placche con foro cilindro ed inserti per chiave tipo patent.
  - Nr. 4 cerniere di cui una per anta a molla per l'autochiusura ed una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale.
  - Regolatore di chiusura per garantire la giusta sequenza di chiusura.
  - Rinforzi interni nelle ante quale predisposizione per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni antipanico.
  - Guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nella controbattuta dell'anta secondaria.
  - Boccola colore nero con viti/tasselli da montare sul pavimento finito.
  - Targhetta di contrassegno con elementi di riferimento, applicata in battuta dell'anta principale.
  - Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, con finitura a struttura antigraffio gofrata, colore RAL 7035 (grigio luce) o colore turchese - tonalità chiara per l'anta e più scura per il telaio.
- **Dimensioni massime** 2000 x 2150 mm  
- **Peso della porta** REI 60 ca. 33 kg/m<sup>2</sup>  
REI 120 ca. 43 kg/m<sup>2</sup>

