



## Porta TAGLIAFUOCO MODELLO "CE" PER USO ESTERNO EI<sub>2</sub> 60 a due ante

### CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD

- Trasmittenza termica: 2,2 W/m<sup>2</sup>k
- Abbattimento acustico: 19 dB

### CARATTERISTICHE DI SERIE

- Maniglia + maniglia con serratura antincendio
- Cerniere a vista
- Peso: 35 kg/m<sup>2</sup>

### CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI

- Kit fumi freddi (S<sub>a</sub>)
- Kit fumi caldi (S<sub>m</sub>/S<sub>200</sub>)
- Abbattimento acustico con soglia mobile: 25 dB
- Abbattimento acustico con soglia fissa (uscita non conforme alle uscite d'emergenza): 30 dB
- Permeabilità all'aria e resistenza al carico del vento: classe 4
- Porta per esterni EN 14351-1\* (abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta)

### VARIANTI SUPPLEMENTARI

- Finestratura rettangolare/Oblò
- Sopraluce/Fiancoluce
- Zoccolo/Fascia paracolpi
- Cerniere a 3 ali
- Manigliera antipanico
- Serratura a 3 punti di chiusura
- Manigliera conforme alle norme DIN

### CONTROLLO ACCESSI

- Sblocco elettrico
- Elettromaniglia
- Serratura elettrica
- Elettromagneti
- Elettroblocchi magnetici

### DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)

- Larghezza: 950 ÷ 2600
- Altezza: 1987 ÷ 2650

### FINITURE

- Laccata RAL per esterni
- In acciaio Inox
- In acciaio Prerivestito

### TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

- Con zanche
- Su controtelaio
- Con tasselli
- Su mazzetta

Quote indicative a seconda delle dimensioni della porta.

Ci riserviamo qualsiasi modifica senza alcun preavviso.

